



# Gewindedüsen – Vollkegeldüse Serie FS



Modell	Abm. A (mm)	Abm. L (mm)
1¼ FS	47.6	89
1½ FS	57.2	108
2FS	69.9	138
2½ FS	92.1	178
3FS	102	197
4FS	127	251

## SPRÜHMERKMALE:

Vollkegelsprühmuster mit gleichmäßiger, durchgehender Verteilung im Kegel.

## AUSFÜHRUNG:

Alle aufgeführten Modelle sind mit einem Innengewinde versehen und von einteiliger Ausführung mit Einsatz. Verwendete Standardmaterialien sind bearbeiteter Edelstahl der Typen 303 und 316 bzw. rostbeständiger Gussstahl.

## TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- Kühltprühnebel
- Entschäumungsvorrichtungen
- Kühlung von Wärmeaustauschern
- Löschen von Koks
- Besprühen von Absorptionsschächten
- Kieswäsche

Modell	Gewinde BSPT	Max. freier Durchlass (mm)	DURCHFLUSS (L/min) BEI VERSCHIEDENEN DRÜCKEN (bar)												Sprühwinkel @		
			0.2 bar	0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	9 bar	0.5 bar	1.5 bar	5 bar
1¼ FS7.1	1¼"	6.6	14.5	18	23	27	32	40	46	56	65	72	79	97	54°	56°	50°
1¼ FS12	1¼"	6.6	24.5	30	39	46	55	67	77	95	109	122	134	164	72°	76°	70°
1¼ FS14.1	1¼"	6.6	28.7	35	45	54	64	79	91	111	129	144	157	193	76°	80°	74°
1¼ FS16.5	1¼"	7.7	34	41	53	63	75	92	106	130	150	168	184	226	85°	90°	83°
1¼ FS23.8	1¼"	7.9	49	60	77	92	109	134	155	189	219	245	268	328	94°	98°	89°
1½ FS12.5	1½"	8	25.5	31	40	48	57	70	81	99	114	127	140	171	50°	51°	49°
1½ FS19	1½"	8.4	39	47	61	72	87	106	122	150	173	194	212	260	68°	70°	62°
1½ FS24	1½"	8.4	49	60	77	92	109	134	155	189	219	245	268	328	82°	88°	70°
1½ FS36	1½"	9.5	73	90	116	137	164	201	232	284	328	367	402	492	98°	103°	85°
2FS20	2"	11.1	41	50	64	76	91	112	129	158	182	204	223	273	50°	64°	60°
2FS36	2"	11.1	73	90	116	137	164	201	232	284	328	367	402	492	70°	75°	68°
2FS42	2"	11.1	86	105	135	160	191	234	271	332	383	428	469	574	74°	78°	70°
2FS47	2"	11.1	96	117	151	179	214	262	303	371	428	479	525	643	78°	80°	84°
2FS59	2"	11.1	120	147	190	225	269	329	380	466	538	601	659	807	82°	86°	78°
2FS71	2"	11.1	145	177	229	271	324	396	458	560	647	724	793	971	98°	100°	93°
2½ FS30	2½"	11.1	61	75	97	114	137	167	193	237	273	306	335	410	55°	59°	55°
2½ FS59	2½"	11.1	120	147	190	225	269	329	380	466	538	601	659	807	75°	80°	72°
2½ FS71	2½"	13.5	145	177	229	271	324	396	458	560	647	724	793	971	80°	85°	77°
2½ FS83	2½"	13.5	169	207	267	317	378	463	535	655	757	846	927	1135	80°	82°	76°
2½ FS95	2½"	13.5	194	237	306	362	433	530	612	750	866	968	1061	1299	86°	90°	82°
2½ FS108	2½"	17.5	220	270	348	412	492	603	696	853	984	1101	1206	1477	96°	98°	86°
3FS50	3"	17.5	102	125	161	191	228	279	322	395	456	510	558	684	49°	50°	46°
3FS95	3"	17.5	194	237	306	362	433	530	612	750	866	968	1061	1299	81°	84°	76°
3FS108	3"	17.5	220	270	348	412	492	603	696	853	984	1101	1206	1477	86°	89°	81°
3FS119	3"	17.5	243	297	384	454	542	664	767	939	1085	1213	1329	1627	92°	95°	87°
3FS142	3"	17.5	289	354	458	541	647	793	915	1121	1294	1447	1585	1942	102°	105°	93°
4FS189	4"	22.2	385	472	609	721	861	1055	1218	1492	1723	1926	2110	2584	87°	90°	85°
4FS212	4"	22.2	432	529	683	808	966	1183	1366	1674	1932	2161	2367	2899	92°	95°	87°
4FS238	4"	22.2	485	594	767	908	1085	1329	1534	1879	2169	2426	2657	3254	97°	100°	91°
4FS250	4"	22.2	510	624	806	953	1139	1396	1611	1974	2279	2548	2791	3418	102°	105°	95°