



Gewindedüsen – Hohlkegeldüse Serie YH



SPRÜHMERKMALE:

Ein Hohlkegelsprühbild mit hohen Durchflussmengen und kleinen Tröpfchengrößen.

AUSFÜHRUNG:

Die Düsen der YH-Serie sind verstopfungsfrei, leicht zu reinigen und zu warten. Standardmaterialien sind Messing, Edelstahl 303 und 316, PVC und Teflon®. Weitere Materialien auf Wunsch erhältlich.

TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- Luft- & Gaswäsche
- Staubunterdrückung
- Kühltunnel
- Befeuchtung

erhältliche Sprühwinkel	Größe	Gewinde BSPT	Öffnungs-Durchmesser (mm)	Abmessungen		Durchfluss (l/min) bei verschiedenen Drücken (bar)													
				"A" (mm)	"L" (mm)	0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	6 bar	10 bar	13 bar	17 bar	20 bar	
50°	07	1/4"	2.21	14 Hex	30.2	1.75	2.26	2.67	3.2	3.9	4.5	5.5	6.4	7.8	10.1	11.5	13.2	14.3	
	13	1/4"	3.18	14 Hex	30.2	3.25	4.2	5	5.9	7.3	8.4	10.3	11.9	14.5	18.7	21.4	24.4	26.5	
	20	1/4"	3.96	14 Hex	30.2	5	6.5	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	22.3	28.8	33	38	41	
	30	3/8"	4.78	17 Hex	54	7.5	9.7	11.4	13.7	16.8	19.3	23.7	27.4	34	43	49	56	61	
60°	40	3/8"	5.56	17 Hex	54	10	12.9	15.5	18.2	22.3	25.8	31.6	36	45	58	66	75	82	
	53	3/8"	6.35	17 Hex	54	13.2	17.1	20.2	24.2	29.6	34	42	48	59	76	87	100	108	
90°	82	3/8"	7.95	17 Hex	54	20.5	26.4	31.3	37.4	46	53	65	75	92	118	135	154	167	
	120°	120	1/2"	9.53	22 Hex	63.5	30	39	46	54.7	67	77	95	109	134	173	197	226	245
180°	164	1/2"	11.1	22 Hex	63.5	41	53	63	74.8	92	106	129	149	183	236	270	308	334	
	210	3/4"	12.7	27 Hex	73	52	38	80	95.7	117	135	166	191	234	303	345	395	428	
	340	1"	15.9	35 Hex	93.6	85	110	130	155	190	219	268	310	280	490	559	639	639	
	470	1"	19.1	35 Hex	93.6	117	151	179	214	262	303	371	428	525	677	772	883	958	